

Данные фильтры предназначены для умягчения воды. Удобство фильтра в том, что в одном корпусе находится и колонна с фильтрующим материалом и солерастворительный бак, для проведения регенерации смолы. Фильтр обладает минимальными габаритными размерами, высокой производительностью и эргономичным дизайном. Идеален для помещений с ограниченным для монтажа пространством и повышенным требованиям к интерьеру (коттеджи, ванные комнаты, небольшие гостиницы, офисы и др.)

- Фильтрующий материал: катионитная смола С 100Е.
- Температура исходной воды: 1-38 0С.
- Управляющий клапан GE 255/740 (кроме модели CS6 1035 - ручной режим управления).
- Электропитание (для клапанов управления GE 255/740): 220V/50 Hz.
- Исходное давление воды: 1,5-3 атм. (кроме модели CS6 1035 - 1-6 атм.)
- Присоединительные размеры: вход/выход - 1", дренаж - 1/2".

Могут применяться в комплекте с комплексной засыпкой Экотар В и В30. Этот тип фильтрующего материала позволяет комплексно удалить из воды ионы растворенного железа, марганца, снизить содержание солей жесткости.



Наименование	Характеристики					Цена, тенге
	Производительность, м3/час	Габаритные размеры, мм	Вес, кг.	Объем загрузки, л.	Объем солевого бака, л.	
Фильтр умягчитель CS II 1035H	2,5	334x559x1118	36	25	60	
Фильтр умягчитель CS II 1044H	2,5	334x559x1118	36	25	60	
Фильтр умягчитель CS7 H 1017	1,0	370x490x630	18	12,5	53	Цену уточняйте у поставщика
Фильтр умягчитель CS6 1035	2,5	370x490x1090	36	25	60	