

Установки обеззараживания воды

Установка трубчатого типа для ультрафиолетового обеззараживания воды в потоке. Обеззараживающий эффект УФ-излучения основан на разрушении ДНК и других структур патогенных микроорганизмов, включая вирусы. При этом не происходит изменения химического состава воды. Материал корпуса - нержавеющая сталь.



Наименование	Характеристики					Цена, тенге
	Производительность, м3/час	Потр. Мощность, Вт.	Диу присоед. патрубков	Масса, кг.	Габаритные размеры, мм	
Установка ОДВ-5-0,5	0,5	15	3/4"	4	0,08x0,1x0,5	
Установка ОДВ-5-1	1	30	3/4"	5	0,1x0,1x0,6	
Установка ОДВ-5-2	2	40	3/4"	8	0,1x0,14x1,1	
Установка ОДВ-5	5	80	2"	15	0,1x0,2x1,1	
Установка ОДВ-7	7	90	2"	18	0,1x0,2x1,3	
Установка ОДВ-10	10	200	2"	25	0,2x0,3x1,3	цену уточняйте
Установка ОДВ-15	15	240	2"	32	0,2x0,4x1,3	у поставщика
Установка ОДВ-20	20	340	2"	41	0,2x0,4x1,3	
Установка ОДВ-30	30	480	100 мм	45	0,2x0,4x1,3	
Установка ОДВ-50	50	620	100 мм	73	0,3x0,5x1,4	
Установка ОДВ-70	70	870	100 мм	124	0,3x0,5x1,4	
Установка ОДВ-100	100	1200	150 мм	146	0,3x0,6x1,4	
Установка ОДВ-150	150	1850	150 мм	165	0,4x0,7x1,4	

Установки обеззараживания воздуха



Наименование	Характеристики					Цена, тенге
	Тип	Производительность, м3/час	Объем помещения, м3	Потр. Мощность, Вт.	Габаритные размеры, мм	
УОВ-3м-18U*	Настенная	25	40	30	90x450x90	
УОВ 3м-25	Настенная	30	50	85	110x750x110	
УОВ 3м-55*	Настенная	60	80	120	110x1170x110	
УОВ 3м-55U*	Настенная	80	100	100	130x710x130	
УОВ-2м-2U*	Настенная	150	200	160	500x210x700	цену уточняйте
УОВ-2м-4U*	Настенная	300	500	320	600x600x210	у поставщика
	Передвижная				600x1190*450	
УОВ-2м-6U*	Настенная	500	1000	500	600x800x210	
	Передвижная				600x1470x550	
УОВ-2м-8U*	Настенная	600	1500	650	600x1000x310	
	Передвижная				600x1570x610	

Наименование	Характеристики	Цена, тенге
Лампа для установок 0,5	Мощность от 15 до 30 Вт.	цену уточняйте
Лампа для установок 3,0	Мощность 55 Вт.	у поставщика